

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

RF1906 GLOBE 55 7 W/2500K E27

Vintage 1906 LED | Светодиодные лампы, винтажная серия



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Использование на открытом воздухе только в светильниках для наружного использования (минимум IP65)
- Идеально подходит для декоративного освещения

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень низкое энергопотребление
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Лампы выполнены по инновационной светодиодной технологии "филамент"

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Безртутные лампы
- Срок службы: до 15 000 ч
- Угол рассеивания света: до 360°



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	7,00 Вт
Номинальная мощность	7,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Макс. кол-во ламп на авт. выкл-ль 10 А (В)	328
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (В)	525
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,40
Мощность заменяемой лампы	55 Вт


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	725 лм
Световой поток	725 лм
Спад свет. потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	2500 К
Световой поток	725 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм
Номинальная цветовая температура	2500 К

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s

Размеры и вес



Общая длина	173,0 mm
Диаметр	125,0 mm

Внешняя колба	G125
Длина	173,0 mm

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	50 °C

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000

Дополнительные данные

Цоколь	E27
Содержание ртути	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Утилизация по WEEE	Да
Замечания по продукту	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	7 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	DRAG/C-7/827-220/240-E27-125
Номер заказа	1906LEDGLOBE 7W

ДАнные для заказа

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075809406	Folding carton box 1	140 mm x 140 mm x 236 mm	209,00 g	4.63 дм ³
4058075810839	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1363,00 g	21.25 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.